

N. 2 VideogastroscoPIO transnasale

- VideogastroscoPIO ultra-sottile dotato di sensore CCD oppure Cmos
- Diametro esterno della sonda non superiore a 6mm
- Canale operativo maggiore di 2mm
- Angolo di visione almeno di 140°
- Distanza focale di circa 4-100mm
- Lunghezza operativa di circa 1.100mm
- Angolazioni alto/basso, destra/sinistra almeno di 210°/90° - 100°/100°
- Compatibilità con colonne endoscopiche fujifilm in dotazione al servizio

Preferenze

- Maggiore ampiezza del canale operativo
- Più ampia distanza focale
- Tecnologia innovativa del sensore CCD
- Dotazione di maggiore numero di livelli di cromoendoscopia
- Possibilità di pre-processing e post-processing dell'immagine
- Dotato di connettore unico
- Connettore a videoprocessore/fonte luce privo di pin scoperti
- Compatibilità con colonne endoscopiche fujifilm in dotazione al servizio
- Possibilità di connessione con ausilio di pompa di lavaggio esterna
- Migliorie e assistenza tecnica full risk

N. 4 Videocolonscopio standard ad alta definizione intermedio

- Videocolonscopio diagnostico top di gamma, ultima generazione
- Dotato di sensore CCD oppure Cmos ad alta definizione
- Canale operativo di almeno 3.7mm
- Angolo di visione almeno di 140°
- Distanza focale di circa 2-100mm
- Lunghezza operativa superiore a 1.300mm
- Angolazioni alto/basso, destra/sinistra almeno di 180°/180° - 160°/160°
- Dotato di canale di lavaggio ausiliario
- Diametro distale della sonda non superiore a 13.2mm
- Tubo di inserzione con flessibilità progressiva o sistema equivalente
- Dotato di sistema di cromoendoscopia virtuale
- Compatibilità con colonne endoscopiche fujifilm in dotazione al servizio

Preferenze

- Lunghezza operativa dell'endoscopio di circa 1.500mm
- Diametro esterno più contenuto
- Dotazione di sensore CMOS
- Angolo di visione più ampio
- Possibilità di modificare manualmente la flessibilità del tubo di inserimento
- Dotazione di maggiore numero di livelli di cromoendoscopia
- Possibilità di pre-processing e post-processing dell'immagine
- Dotato di connettore unico
- Connettore a videoprocessore/fonte luce privo di pin scoperti
- Possibilità di commessione con ausilio di pompa di lavaggio esterna
- Migliorie e assistenza tecnica full-risk

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA EURO 186.000,00 OLTRE IVA